

TDF
TOP-1



功能特色
TOP-1

專業音響第一品牌



- 具有A組與B組喇叭輸出選擇功能，A、B組亦可選擇同時輸出。
- 具有五組立體聲訊號頻道輸入選擇功能，與四組影像輸入、二組影像輸出，可同時連接二台電視機。
- 具有四組麥克風3.50PHONE JACK輸入插座，並可獨立調整每支麥克風音量。
- 麥克風音效設有三顆Delay、Repeat、Echo獨立調整旋鈕，迴音調整更細緻。
- 具有麥克風ON/OFF截斷(可降低噪訊)或開啓線路功能開關，可依聆聽音樂或歌壇使用來選擇開或關。
- 數位迴音電路設計，採用日本三菱原廠高級數位迴音晶片。
- 最大麥克風音量與最大音樂音量限制設定功能。
- 具有溫度保護、過載保護、短路保護、訊號輸入漏電保護功能。
- 音樂音效具有檻度加強ON/OFF功能。
- 具有可依歡唱或會議使用選擇麥克風，有迴音或無迴音ECHO ON/OFF開關。
- 具有自動接駁與伴唱音樂人聲消音功能。
- 具快速線捲盤器與外接紅外線接收器專用S端子座與3.50PHONE JACK連接輸入座。
- 具有一組立體聲聲音輸出REC OUT錄音輸出座。
- 具有防潮排溼散熱風扇。
- 具有靜音遙控功能。
- 具電源指示燈。
- 具左右聲道獨立訊號輸出雙指針藍色背光UV音量指示錶。
- 內建多碼遙控接收，可接收市售各大品牌伴唱機遙控器之音樂音量與麥克風音量遙控控制。
- 附有一支全功能遙控器。
- 具有兩組110V/60HZ預備電源插座，一組經由電源開關控制，另一組為直通電源。

電器特性 TOP-1 技術規格表

項目	規.....格
輸出功率	200W+200W/4Ω 150W+150W/8Ω
總功率消耗	400W
頻率響應	10Hz-100KHz ± 3dB
音質控制	音樂 低音調整：100Hz ± 10dB 高音調整：10KHz ± 10dB 麥克風 低音調整：± 10dB 高音調整：± 10dB
總諧波失真率	<0.05%(1KHz)
訊號輸入靈敏度	300mV
輔助輸出靈敏度	700mV
麥克風輸入靈敏度	50mV
訊號輸入阻抗	20000Ω
信號雜音比	75dB
顏色	香檳/黑色前面板毛黑紋拉絲高檔處理；香檳/黑色烤漆後板裝定漆
使用電壓	交流電 AC 110V/60Hz
重量	N.W. : 10 Kg /G.W. : 11.3Kg
尺寸	(寬)W : 430 (高)H : 140 (深)D : 380 (mm) 含調子、腳墊和螺絲